

DOLCECLIMA® AIR PRO 13 A+



Mobilní a vysoce účinná klimatizace



TICHÝ SYSTÉM

Až o 10% tišší při minimální rychlosti



VYSOCE ÚČINNÁ TECHNOLOGIE

Energetická třída A+. Až 15% úspora energie ⁽¹⁾.



NAVRHNUTO V ITÁLII

Hi-tech jde ruku v ruce s designem Made in Italy.



POKROČILÉ OVLÁDÁNÍ S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

Nejnovější technologie měla za cíl optimalizovat všechny dostupné funkce.



MOTORIZOVANÉ KLAPKY

Užijte si nejlepší komfort díky funkci řízení proudění vzduchu.

VLASTNOSTI

Jmenovitá kapacita chlazení: 2,93 kW⁽¹⁾

Energetická třída: **A+**

Hlučnost: **62 dB (A)**

Koeficient energetické účinnosti: EER 3,1⁽¹⁾

Chladivo: R290

Multifunkční dálkové ovládání

LCD Display

Praktické boční rukojeti

Pojezdová kolečka

Motorizovaná klapka

FUNKCE

Režim pouze odvlhčování

Funkce Eco: upravuje chlazení na základě teploty v místnosti za účelem optimalizace spotřeby energie.

Funkce Turbo: maximální rychlost ventilátoru při nejnižší požadované hodnotě.

Tichá funkce: minimální rychlost ventilátoru pro snížení hluku

Funkce Blue Air / Auto: automatické otáčky ventilátoru pro vynikající řízení proudění vzduchu.

Funkce časovače: 24hodinový časový rámec nastavení pro spuštění nebo zastavení.

(1) Ve shodě s normou EN14511.

NEW

			DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+	DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+ WIFI
KÓD VÝROBKU			01916	02027
EAN KÓD			8021183019162	8021183020274
Jmenovitý chladicí výkon (1)	P rated	kW	2,93	2,93
Jmenovitá spotřeba energie na chlazení (1)	PEER	kW	0,95	0,95
Jmenovitý proud při chlazení (1)		A	4,5	4,5
Jmenovitý index energetické účinnosti (1)	EERd		3,1	3,1
Třída energetické účinnosti chlazení (1)				
Spotřeba po vypnutí (ON-OFF přepínač)		W	0,5	0,5
Spotřeba energie v režimu „termostat vypnut“	PTO	W	1	1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5
Hodinová spotřeba elektřiny pro režim chlazení jednoho kanálu (1)	QSD	kWh/h	0,9	0,9
Napájecí napětí		V-F-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50
Napájecí napětí (min-max)		V	198 / 264	198 / 264
Maximální spotřeba v režimu chlazení (1)		W	1150	1150
Maximální proud v režimu chlazení (1)		A	6	6
Kapacita odvlhčování		l/h	3,0	3,0
Průtok vzduchu (max/střed/min)		m³/h	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355
Rychlosti ventilátoru			3	3
Pružná trubka (délka x průměr)		mm	1500 x 150	1500 x 150
Maximální dosah dálkového ovládání (vzdálenost / úhel)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°
Rozměry (Š x V x H) (bez obalu)		mm	490 x 765 x 425	490 x 765 x 425
Rozměry (Š x V x H) (s obalem)		mm	535 x 890 x 487	535 x 890 x 487
Hmotnost (bez obalu)		Kg	32	32
Hmotnost (s obalem)		Kg	37	37
Hladina akustického hluku (1)		dB(A) min-max	50-52	50-52
Hlučnost (vnitřní prostory) (EN 12102)	LWA	dB(A)	62	62
Chladivo		Type	R290	R290
Potenciál globálního oteplování	GWP	kgCO2 eq.	3	3
Velikost náplně chladiva		Kg	0,20	0,20
Maximální pracovní tlak		MPa	2,60	2,60
Napájecí kabel (počet žil x průřez mm2)			3 x 1,5	3 x 1,5
Pojistka			10AT	10AT
Označení shody			CE	CE
Wi-fi			-	✓

PROVOZNÍ LIMITY

Vnitřní okolní teplota	Maximální teplota při chlazení	DB 35°C - WB 32°C
	Minimální teplota při chlazení	DB 16°C
Vnější okolní teplota	Maximální teplota při chlazení	DB 43°C - WB 32°C
	Minimální teplota při chlazení	DB 18°C - WB 16°C

(1) Podmínky zkoušky: údaje se vztahují k normě EN14511

(2) Podmínky zkoušky: 30/27.1°C (DB/WB) režim sušení.

* Hermeticky utěsněné komponenty

- Součástí je flexibilní potrubí pro odvod vzduchu (ø 150 mm, length 1,5 m)

Prodej

www.ekotez.cz
Prodej, půjčovna a sídlo firmy

Koněvova 47

Praha 3

+ 420 222 580 631

chlazeni.praha@ekotez.cz
Servis a výroba

Budovatelská 287

Praha 9-Satalice

+ 420 221 599 133

ekotez@ekotez.cz
Prodej a půjčovna

Trnkova 87

Brno

+420 544 214 321

chlazeni.brno@ekotez.cz