



Patent v návrhu

5000+ hodin
životnost
senzoru



Ergonomický tvar pro
pohodlí a snadné použití



Součástí balení je odolné
přenosné pouzdro

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Splňuje americké a mezinárodní normy pro použití v automobilovém průmyslu, včetně SAE J2913 pro HFO-1234yf, SAE J2791 pro R-134a a evropské normy EN14624:2005. Vynikající citlivost na všechna chladiva HFC, HCFC, CFC a HFO.

Nová technologie senzorů E_MOS™ využívá patentovaný princip pulzní modulace, který prodlužuje životnost baterie i senzoru.

Již více než 30 let je společnost CPS lídrem v oboru přenosných technologií pro detekci úniků a získala za své inovace v oblasti konstrukce řadu patentů.

Společnost CPS® Products s hrdostí představuje zcela nový automobilový detektor úniků LDA1000H s technologií E_MOS™. Díky svým jedinečným konstrukčním vlastnostem je LDA1000H nejlepším automobilovým detektorem úniků, jaký můžete na světě najít, a to za jakoukoli cenu. Jedná se o skutečnou inovaci v oblasti konstrukce.

Vlastnosti:

- Elektronika senzoru řízená mikroprocesorem využívající metodu detekce vícekanálového signálu zvyšuje citlivost a zároveň snižuje počet falešných poplachů.
- Nová technologie senzorů E_MOS™ využívá patentovanou metodu pulzní modulace, která prodlužuje životnost baterie i senzoru.
- Režim regenerace senzoru řízený softwarem, při každém spuštění, zajišťuje nejvyšší úroveň citlivosti při každém použití, a to až po dobu 500 hodin detekce úniků menších než 0,1 oz za rok.
- Citlivost zůstává po celou dobu životnosti senzoru konstantní.
- Splňuje americké a mezinárodní normy pro automobilový včetně SAE J2913 pro HFO-1234yf, SAE J2791 pro R-134a a evropské normy EN14624:2005. Vynikající citlivost na všechna chladiva HFC, HCFC, CFC a HFO.
- Výdrž baterie 50 hodin (3 baterie typu „C“). Automatické vypnutí po 10 minutách. Zelená LED kontrolka signalizující nízký stav baterie.
- Životnost senzoru 500 hodin
- 2letá záruka kromě baterií a senzoru
- Vizuální i zvukové signalizace úniku
- Patent v návrhu



Prodej:



www.ekotez.cz

Prodej, půjčovna a sídlo firmy
Hartigova 47
Praha 3
+ 420 222 580 631
obchod@ekotez.cz

Servis a výroba
Budovatelská 287
Praha 9-Satalice
+ 420 221 599 133
ekotez@ekotez.cz