



# MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE EKOTEZ

Robustní konstrukce, vysoký výkon, odolnost proti poškození a široké spektrum použití



**CLPR**  
CERTIFIKACE  
ISO 9001



®

CHLAZENÍ | KLIMATIZACE | KOMPLETNÍ SERVISNÍ VYBAVENÍ  
PRODEJ a PŮJČOVNA | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | EKOFUSH TECHNOLOGIE  
ODVLHČOVAČE | CHLADIVA | TECHNICKÁ PODPORA



Mobilní průmyslové odvlhčovače vyvinuté a vyráběné českou firmou EKOTEZ od roku 1997 jsou díky své robustní konstrukci a odolnosti proti poškození vhodné pro použití ve stavebnictví při provádění staveb a renovací (vysoušení omítek, maleb, podlahových pokládek), pro náročný provoz v průmyslových provozech, ale i při sušení dřeva, bylin a potravin. Díky principu kondenzačního vysoušení jsou ideálním pomocníkem při odstraňování škod způsobených vodou např. při záplavách, haváriích vodovodního potrubí, vlhkosti ve sklepních místnostech, archivech, skladovacích prostorech atd. S použitím našich odvlhčovačů dokážete udržovat v prostoru vhodnou relativní vlhkost vzduchu a zamezíte tak nežádoucím projevům vlhkosti jako jsou plísně, poškození stěn, předmětů, tiskovin nebo dokonce konstrukce vlivem trvalého působení vlhkosti. Vzduch v místnosti je nasáván do odvlhčovače přes filtr, na chladné aktivní ploše dojde k vysrážení vody ze vzduchu a vzduch je po dohřátí na teplé ploše vyfukován zpět do prostoru. Tento proces je mnohonásobně účinnější než obvyklé topení a větrání. Vysoušeče se velmi snadno ovládají, jsou vybaveny kontrolkou provozu, ochranným systémem plné nádržky a s volitelně i regulátorem umožňujícím automaticky udržovat zvolenou vlhkost. Řada TE má navíc zabudováno topné těleso, kterým lze v případě potřeby zvýšit účinnost vysoušení při nízkých teplotách nebo využít pro vytápění.



	T40/TE40		T90/TE90		T120/TE120	
Pracovní rozsah vlhkosti	30 - 95 %		30 - 95 %		30 - 95 %	
Pracovní rozsah teploty	0 - 35 °C		0 - 35 °C		0 - 35 °C	
Odvlhčovací výkon 35 °C/95 % RH	40 l/24 h		90 l/24 h		120 l/24 h	
Litrů denně v závislosti na vlhkosti a teplotě	10 °C/60 % 25 °C/60 % 30 °C/80 %	7,9 17,9 31,4	10 °C/60 % 25 °C/60 % 30 °C/80 %	15 35 67	10 °C/60 % 25 °C/60 % 30 °C/80 %	20 40 82
Množství vzduchu	500 m <sup>3</sup> /h		1 100 m <sup>3</sup> /h		1 500 m <sup>3</sup> /h	
Příkon (+ topení TE)	220 - 240 V/50 Hz 650 + 1 200 W		220 - 240 V/50 Hz 1 200 + 1 200 W		220 - 240 V/50 Hz 1 400 + 1 200 W	
Chladivo	560 g - R 407C		1 000 g - R410A		1 400 g - R 410A	
Rozměry (ŠxDxV)	495x830x610 (mm)		600x640x860 (mm)		600x640x1070 (mm)	
Hlučnost (ve vzdálenosti 3 m)	50,1 dB (A)		57,3 dB (A)		58,5 dB (A)	
Hmotnost	36,5/37 kg		51/51,5 kg		60/60,5 kg	



Vybrané reference (CZ):

ADRA, ČEZ Distribuční služby, České dráhy, Český červený kříž, Člověk v tísni  
Hasičské záchranné sbory, KonoPro, Metrostav, Správa Pražského hradu, Svaz měst a obcí ČR a další